





ANKATEKNİK, plastik makinaları sektöründe lider olma ve sektöre yön verme amacıyla 2015 yılında İzmir'de kurulmuştur. Temsilcisi olduğu sektörde tanınmış dünya markalarının da desteğiyle, yüksek verimlilik ve kalite anlayışında, en iyi satış sonrası hizmeti sunarak sektörün önde gelen firmaları arasına girmiştir. Merkezi İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmamız 2500 m2 alanda çalışmalarını sürdürmektedir.





GERÇEK PROFESYONEL

2015 yılında, plastik sektörüne yönelik uluslararası bağlantılar ve global hizmet ağı vizyonu ile yola çıkan Anka Teknik, temsilcisi olduğu dünya markalarının da gücüyle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasına girmiştir. Anka Teknik, uzman kadrosu ile sektöre son teknoloji makina ve ekipmanların yanı sıra yedek parça, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, tam müşteri memnuniyeti merkezli partner bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

İnsanlık, ekonomi ve sektörlerimiz için değer yaratan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki üreticilerin gelişimine katkıda bulunmak.



PLASTİK FİLM EKSTRÜDERLERİ

KUNG HSING, 1972 yılında ekstrüzyon makinaları tasarımı ve üretimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. En iyi kaliteyi ve verimliliği sunma gayretiyle kısa sürede Tayvan'da plastik ekstrüzyon alanında lider firma konumuna gelmiştir. Kung Hsing en son sürüm programlarla 3D

dizaynları, en iyi malzeme ve parçaları kullanarak yüksek performans verimli makineler üretir. Günden güne büyüyen ve kapasite artışına giden Kung Hsing mevcut haliyle yılda ortalama 300 adet ekstrüder üretim kapasitesine ulaşmıştır.





KS-ML SERİSİ
5 ve 7 Katlı Co-Ex Film Ekstrüderleri

MODEL	KS-ML-5-55+55+55	
ÖZELLİKLER	Film Genişliği (Max)	1600 mm
	Hammaddeler	LDPE LLDPE HDPE EVA PP NYLON (Talebe Göre Ayarlanabilir)
	Film Kalınlığı	25-250 mikron
	Maks. Ekstrüzyon Verimi	650 kg/saat
	Vida Çapı	55 mm x 5
EKSTRÜDER	Vida L/D	30 : 1
	Vida Kovan Malzemesi	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği Sertlik 75
	Kovan Soğutma	½ HP x 15
	Sürücü Motor	60 HP x 5
	Isıtma Kapasitesi	95 kw
	Kafalar (mm)	350 ø
	Isi Kontrolü	29 bölge
	Soğutma Fanı	10 HP
	Kule Sistemi	Döner Kule
	Baskı Merdanesi (mm)	185 ø x 1700L
ÜST ÇEKİCİ UNİTESİ	Üst Çekici Motoru	2 HP A.C. MOTOR
	Max. Üst Çekici Hızı	110 m/dak
	Yardımcı Baskı Merdanesi (mm)	185 ø x 1700L
SARICI UNİTESİ	Kılavuz Motor	2 Hp A.C. Motor
	Sarıcı Tipi	Tam Otomatik Yüzey Sürtünmeli Sarıcı
	Bobin Çapı	800 mm
	Efektif Genişlik	1600 mm
	Sarıcı Motoru	2 HP A.C. MOTOR
	Ölçüler (UxGxY) (M)	14x10x12



KS-CFL SERİSİ
A/B/C Tipi 3 Katlı Co-Ex Film Ekstrüderleri

MODEL	KS-CFL50+55T	KS-CFL55+65T	KS-CFL65+75T	KS-CFL75+85T	KS-CFL65+100T	KS-CFL100+120T	KS-CFL100+135T	
ÖZELLİKLER	Hammaddeler LDPE LLDPE HDPE EV PP NYLON (Müşterinin talebine göre ayarlanabilir.)							
	Film Genişliği (Max)	1100 mm	1500 mm	1800 mm	2200 mm	2300 mm	5000 mm	
	Film Kalınlığı	0.02-0.25 m/m						
	Maks. Ekstrüzyon Verimi	235 kg/saat	350 kg/saat	450 kg/saat	600 kg/saat	600 kg/saat	1000 kg/saat	1100 kg/saat
	Vida Çapı	50 mm x 2 55 mm x 1	55 mm x 2 65 mm x 1	65 mm x 2 75 mm x 1	75 mm x 2 85 mm x 1	65 mm x 2 100 mm x 1	100 mm x 2 120 mm x 1	100 mm x 2 135 mm x 1
EKSTRÜDER	Vida L/D	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	
	Vida Kovan Malz.	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği Sertlik 75 ve Üzeri						
	Kovan Soğutma	1/2 HP x 7	1/2 HP x 9	1/2 HP x 10	1/2 HP x 12	1/2 HP x 12	1/2 HP x 14	1/2 HP x 16
	Sürücü Motor	25 HP x 2 40 HP x 1	40 HP x 2 50 HP x 1	50 HP x 2 75 HP x 1	75 HP x 2 100 HP x 1	75 HP x 2 150 HP x 1	150 HP x 2 200 HP x 1	150 HP x 2 250 HP x 1
	Isıtma Kapasitesi	35 KW	45 KW	60 KW	75 KW	90 KW	250 KW	300 KW
	Kafalar (mm)	200/250 ø	300/350 ø	350/400 ø	450/500 ø	300 ø	1200 ø	1350 ø
	Isi Kontrolü	17 bölge	19 bölge	22 bölge	22 bölge	22 bölge	27 bölge	30 bölge
	Soğutma Fanı	7 1/2 HP	10 HP	15 HP	20 HP	20 HP	20 HP	25 HP
	Tip	Sabit / Yatay Döner Kule						
	Baskı Merdanesi (mm)	165 ø x1200L	165 ø x1600L	215 ø x1900L	215 ø x2300L	215 ø x2400L	270 ø x3000L	270 ø x3500L
ÜST ÇEKİCİ UNİTESİ	Üst Çekici Motoru	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP	7 1/2 HP	
	Üst Çekici Hız (m/dk)	6-60	6-60	6-60	6-60	6-60	6-60	
	Balon Kafesi ve Perdeler	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	
SARICI UNİTESİ	Yard. Baskı Merdanesi (mm)	100 ø x 1200L	140 ø x 1600L	140 ø x 1900L	140 ø x 2300L	140 ø x 2400L	165 ø x 3000L	
	Kılavuz Motor	30 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	75 kg/cm	
	Sarıcı Tipi	Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi						
	Efektif Genişlik	1100 mm	1500 mm	1800 mm	2200 mm	2300 mm	2800 mm	3300 mm
	Bobin Çapı	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	
	Sarıcı Motoru	2HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP	7 1/2 HP	
	Ölçüler (UxGxY) (M)	7.0x4.8x8.0	8.0x4.8x8.0	10x6.2x10	12x7x12	14x9x15	14x12x16	



KS-MH SERİSİ
A/B/A Tipi 3 Katlı Co-Ex Film Ekstrüderleri

MODEL	KS-MH45+50	KS-MH50+65	KS-MH55+65	KS-MH65+75	
ÖZELLİKLER	Film Genişliği (Max)	700 mm	1100 mm	1200 mm	1600mm
	Hammaddeler	HDPE / CACO3 / GERİ DÖNÜŞÜM			
	Film Kalınlığı	7 - 70 mikron			
	Maks. Ekstrüzyon Verimi	100 kg/saat	185 kg/saat	225 kg/saat	300 kg/saat
	Vida Çapı	45 mm ø x 1 50 mm ø x 1	50 mm ø x 1 65 mm ø x 1	55 mm ø x 1 75 mm ø x 1	65 mm ø x 1 75 mm ø x 1
EKSTRÜDER	Vida L/D	30 : 1			
	Vida Kovan Malzemesi	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği			
	Kovan Soğutma	1/4 HP x 3 ½ HP x 1	1/4 HP x 1 ½ HP x 4	½ HP x 7	½ HP x 8
	Sürücü Motor	25 HP x 1 30 HP x 1	30 HP x 1 50 HP x 1	40 HP x 1 50 HP x 1	50 HP x 1 75 HP x 1
	Isıtma Kapasitesi	35 kw	40 kw	50 kw	50 kw
	Kafalar (mm)	ø 60 - 75 mm	ø 90 - 120 mm	ø 150 - 175 mm	ø 200 - 230 mm
	Isi Kontrolü	11 bölge	12 bölge	13 bölge	14 bölge
	Soğutma Fanı	5 HP	7½ HP	7½ HP	10 HP
	Tip	Sabit Tip ya da Yatay Döner Kule			
	Baskı Merdanesi (mm)	ø 165 x 800L	ø 165 x 1200L	ø 165 x 1300L	ø 165 x 1700L
ÜST ÇEKİCİ UNİTESİ	Üst Çekici Motoru	1 HP	1 HP	2 HP	3 HP
	Üst Çekici Hızı	12 - 120	12 - 120	12 - 120	12 - 120
	Yardımcı Baskı Merdanesi (mm)	100 ø x 800L	100 ø x 1200L	140 ø x 1300L	140 ø x 1700L
SARICI UNİTESİ	Kılavuz Motor	15 kg/cm	20 kg/cm	30 kg/cm	50 kg/cm
	Sarıcı Tipi	Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi			
	Bobin Çapı	800 mm			
	Efektif Genişlik	700 mm	1100 mm	1200 mm	1600 mm
	Sarıcı Motoru	1 HP	1 HP	2 HP	3 HP



KS-AE SERİSİ
Tek Katlı Süper Hızlı HDPE Film Ekstrüderleri



KS-FLL SERİSİ
Tek Katlı Süper Hızlı LDPE Film Ekstrüderleri



KS-E SERİSİ
Süper Hızlı Mono HDPE Film Ekstrüderleri

MODEL	KS-AE45	KS-AE50	KS-AE55	KS-AE65
ÖZELLİKLER	HDPE			
Film Genişliği (Max)	600mm	700mm	850mm	1100mm
Film Kalınlığı	7 - 70 mikron			
Maks. Ekstrüzyon Verimi	75 kg/saat	90 kg/saat	135 kg/saat	185 kg/saat
Vida Çapı	45 mm	50 mm	55 mm	65 mm
Vida L/D	30:1	30:1	30:1	30:1
Vida Kovan Malzemesi	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği			
Kovan Soğutma	1/2 HPx1	1/4,1/2 HPx1	1/2 HPx3	1/2 HPx3
Sürücü Motor	30 HP	40 HP	50 HP	75 HP
Istima Kapasitesi	14 kw	19 kw	20 kw	27 kw
Kafalar (mm)	60-75Ø	70-100Ø	90-120Ø	120-150Ø
Isı Kontrolü	6 bölge	6 bölge	7 bölge	7 bölge
Soğutma Fanı	5 HP	5 HP	7 1/2 HP	7 1/2 HP
EKSTRÜDER	Sabit tip döner kule			
Kule Sistem	Sabit tip döner kule			
Baskı Merdanesi (mm)	165Øx650L	165Øx750L	165Øx900L	165Øx1200L
Üst Çekici Motoru	1/2 HP	1 HP	1 HP	2 HP
Üst Çekici Hızı	12-120	12-120	12-120	12-120
Yardımcı Baskı Merdanesi (mm)	100Øx650L	100Øx750L	100Øx900L	100Øx1200L
Kılavuz Motor	15 kg/cm	15 kg/cm	20 kg/cm	30 kg/cm
Sarıcı Tipi	Tam Otomatik Yüzey Sürtünmeli Sarıcı			
SARICI UNİTESİ	Efektif Genişlik			
Efektif Genişlik	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Bobin Çapı	600 mm	700 mm	850 mm	1100 mm
Sarıcı Motoru	1 HP	1 HP	1 HP	2 HP
Ölçüler (UxGxY) (M)	4.9x2.3x4.3	5x2.4x4.8	6x2.5x6.5	6.3x2.8x9.5

MODEL	KS-FLL55	KS-FLL65	KS-FLL75	KS-FLL85	KS-FLL100	KS-FLL120	KS-FLL150
ÖZELLİKLER	LDPE						
Film Genişliği (Max)	950 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2700 mm	3200 mm	5000 mm
Film Kalınlığı	0.01-0.25 m/m						
Maks. Ekstrüzyon Verimi	120 kg/saat	160 kg/saat	220 kg/saat	280 kg/saat	350 kg/saat	430 kg/saat	850 kg/saat
Vida Çapı	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Vida L/D	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1
Vida Kovan Malz.	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği						
Kovan Soğutma	1/2 HP x 3	1/2 HP x 3	1/2 HP x 4	1/2 HP x 4	1/2 HP x 4	1/2 HP x 6	1/2 HP x 7
Sürücü Motor	40 HP	50 HP	75 HP	100 HP	150 HP	175 HP	300 HP
Istima Kapasitesi	23 KW	32 KW	42 KW	55 KW	70 KW	80 KW	100 KW
Kafalar (mm)	ø250	ø300	ø400	ø500	ø650	ø800	ø1150
Isı Kontrolü	7 bölge	7 bölge	8 bölge	8 bölge	9 bölge	11 bölge	12 bölge
Soğutma Fanı	5 HP	7 1/2 HP	10 HP	10 HP	15 HP	15 HP	20 HP
EKSTRÜDER	Sabit Tip						
Tip	Sabit Tip						
Baskı Merdanesi (mm)	165x1000L	165x1500L	165x1700L	215x2100L	270x2800L	270x3300L	300x4200L
Üst Çekici Motoru	1 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP	5 HP	7 1/2 HP
Üst Çekici Hız (m/dk)	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50
Balon Kafesi ve Perdeler	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT
Yardımcı Baskı Merdanesi (mm)	100 x 1000L	140 x 1500L	140 x 1700L	140 x 2100L	165 x 2800L	165 x 3300L	215 x 4200L
Kılavuz Motor	20 kg/cm	30 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	50 kg/cm	75 kg/cm
SARICI UNİTESİ	Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi						
Sarıcı Tipi	Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi						
Efektif Genişlik	950 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2700 mm	3200 mm	5000 mm
Bobin Çapı	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Sarıcı Motoru	1 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP	5 HP	5 HP
Ölçüler (UxGxY) (M)	6.5x2.6x7	7.5x3.1x9.5	8.0x3.6x10	8.5x4.2x11	9.5x4.5x12	11x5x14	12x5.5x18

MODEL	KS-E40	KS-E45	KS-E50	KS-E55	KS-E65
ÖZELLİKLER	Mono HDPE				
Film Genişliği (Max)	350 mm	500 mm	600 mm	700 mm	1000 mm
Film Kalınlığı	0.005-0.25 m/m				
Maks. Ekstrüzyon Verimi	40 kg/saat	50 kg/saat	65 kg/saat	90 kg/saat	135 kg/saat
Vida Çapı	40mm Ø	45mm Ø	50mm Ø	55mm Ø	65mm Ø
Vida L/D	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1
Vida Kovan Malz.	Nitrüleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği				
Kovan Soğutma	1/4 HP x 2	1/4 HP x 2	1/4 HP x 1	1/2 HP x 3	1/2 HP x 3
Sürücü Motor	15 HP	20 HP	25 HP	40 HP	50 HP
Istima Kapasitesi	10 KW	14 KW	18 KW	20 KW	25 KW
Kafalar (mm)	35/50 Ø	60/75 Ø	70/100 Ø	90/120 Ø	120/150 Ø
Isı Kontrolü	4 bölge	4 bölge	6 bölge	7 bölge	7 bölge
Soğutma Fanı	1 HP	3 HP	5 HP	5 HP	7 1/2 HP
EKSTRÜDER	Sabit Tip				
Tip	Sabit Tip				
Baskı Merdanesi (mm)	165Ø x 400L	165Ø x 550L	165Ø x 650L	165Ø x 750L	165Ø x 1100L
Üst Çekici Motoru	1/2 HP	1 HP	1 HP	2 HP	2 HP
Üst Çekici Hızı (m/dk)	12-120	12-120	12-120	12-120	12-120
Yardımcı Baskı Merdanesi (mm)	100Ø x 400L	100Ø x 550L	100Ø x 650L	100Ø x 750L	100Ø x 1100L
Kılavuz Motor	15 kg/cm x 1	15 kg/cm x 1	20 kg/cm x 1	20 kg/cm x 1	20 kg/cm x 1
Sarıcı Tipi	Manuel Sarıcı				
SARICI UNİTESİ	Efektif Genişlik				
Efektif Genişlik	350 mm	500 mm	600 mm	700 mm	1000 mm
Sarıcı Motoru	1/2 HP	1 HP	1 HP	2 HP	2 HP
Ölçüler (UxGxY) (M)	3.8 x 2.2 x 3.5	4.0 x 2.3 x 4.0	5.0 x 2.5 x 4.7	8.5x4.2x11	5.5 x 3.2 x 6.3

Anka Teknik'i tercih ettiđiniz için teŖekkür ederiz...

